



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
Axel Kiers Vej 8 B  
8270 Højbjerg  
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
www.lifterdanmark.dk

## Affugtere

### Affugtere giver store fordele i bygninger....


- **Mindsk udgifter til vedligeholdelse og reparationer**
- **Undgå angreb af svamp, bakterier og korrosion**
- **Beskyt bygninger, maskiner og inventar**
- **Få bedre indeklima**
- **Nem at betjene**
- **Kræver ingen vedligeholdelse**
- **Økonomisk i køb og drift**

**Kondens opstår når luftens vanddamp kommer i kontakt med kolde flader som tag, vinduer eller vægge. Ved høj luftfugtighed kan der opstå muggen luft og der dannes skimmel, hvilket gør at hus og inventar kan tage skade. Dette miljø kan også føre til sygdomme hos husets beboere. Et fugtigt indeklima øger risikoen for astma/allergi med 120%. En affugter med høj præstation skaber et godt og sundt fugtniveau.**

#### Affugter

12L

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

\* OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

| Model | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning*  | Forbrug | Vandtank | Vægt | LxBxH    |
|-------|---------|------------|--------|--------------|---------|----------|------|----------|
| 12L   | 1200100 | 80 m2      | 230/50 | 12ltr/pr dag | 175 W   | 2,7 ltr  | 14   | 27x33x50 |

#### Affugter

18L

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Kan sættes direkte til afløb.

- Udført i moderne design og passer til ethvert hjem

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

| Model | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning    | Forbrug  | Vandtank | Vægt | LxBxH    |
|-------|---------|------------|--------|---------------|----------|----------|------|----------|
| 18L   | 1200250 | 120 m2     | 230/50 | 20 ltr/pr dag | 300 Watt | 6ltr     | 23   | 60x38x31 |

#### Affugter

28 L

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Affugter i rustfritål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

- OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

| Model | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning  | Forbrug  | Vandtank | Vægt | LxBxH    |
|-------|---------|------------|--------|-------------|----------|----------|------|----------|
| 28L   | 1200500 | 160 m2     | 230/50 | 28 l/pr dag | 620 Watt | 10 ltr   | 27   | 64x43x31 |



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
Axel Kiers Vej 8 B  
8270 Højbjerg  
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
www.lifterdanmark.dk

## Affugtere Professionelle

### Affugter

### 33L

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.  
**\* OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.**

| Model | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning*   | Forbrug | Vandtank | Vægt  | LxBxH    |
|-------|---------|------------|--------|---------------|---------|----------|-------|----------|
| 33L   | 1200533 | 180 m2     | 230/50 | 33 ltr/pr dag | 420 W   | 9 ltr    | 27 kg | 39x39x75 |

### Affugter

### 38L

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Affugter i rustfristål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

Udført i moderne design og passer til ethvert hjem

**OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.**

| Model | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning    | Forbrug  | Vandtank | Vægt | LxBxH    |
|-------|---------|------------|--------|---------------|----------|----------|------|----------|
| 38L   | 1200550 | 200 m2     | 230/50 | 38 ltr/pr dag | 840 Watt | 10 ltr   | 30   | 43x56x86 |



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
 Axel Kiers Vej 8 B  
 8270 Højbjerg  
 Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
 www.lifterdanmark.dk

## Affugtere Professionelle

### Affugter

### EFT 400

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Affugteren er robust, praktisk og driftssikker. Kan sættes direkte til afløb.  
 \* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

| Model  | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning   | Forbrug | Vandtank | Vægt | LxBxH        |
|--------|---------|------------|--------|--------------|---------|----------|------|--------------|
| EFT400 | 1200636 | 240 m2     | 230/50 | 36ltr/pr dag | 780Watt | 9 ltr    | 36   | 36x37,5x73,5 |

### Affugter

### EFT 550 og EFT 800

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Prof. affugtere specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri. Affugteren er robust, praktisk og driftssikker. Kan sættes direkte til afløb.  
 \* OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

| Model  | Varenr. | Arb.område | Strøm  | Affugtning | Forbrug | Vandtank | Vægt | LxBxH     |
|--------|---------|------------|--------|------------|---------|----------|------|-----------|
| EFT550 | 1200755 | 300 m2     | 230/50 | 53ltr/dag  | 950 W   | 12 ltr   | 44   | 41x40x100 |
| EFT800 | 1200780 | 400 m2     |        | 80ltr/dag  | 1350 W  | 15 ltr   | 57   | 71x62x120 |

EFT 550/800 har timetæller og fungerer fuldautomatisk med elektronisk styring. Den er ligeledes forsynet med en vandbeholder med automatisk vandstop samt afløbsstuds for tilslutning af en 1/2" slange.

### Adsorptionsaffugter

### TR160

**Kr.**  
ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)  
 hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

| Model | Varenr. | Procesluft | Eks.tryk | Reg.luft | 20C.60%   | Tilslut eff. | Tør luft | Reg.luft |
|-------|---------|------------|----------|----------|-----------|--------------|----------|----------|
| TR160 | 1200812 | 155m3/h    | 50Pa     | 35m3/h   | 17 L/døgn | 0,65 Kw      | Ø100mm.  | Ø60mm    |

- Spænding 230 VAC
- Vægt 14 Kg
- Dimensioner 37x30x38,5 cm

**Adsorptionsaffugtere type CR er specielt velegnede for indsats ved lavere temperaturer og fremstilling af meget tør luft.**

**Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100 % RF.**

**Findes i 4 typer / størrelser**



## LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS  
 Axel Kiers Vej 8 B  
 8270 Højbjerg  
 Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk  
 www.lifterdanmark.dk

## Affugtere Professionelle

### Adsorptionsaffugter

### TTR250

**Kr.**  
 ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

| Model  | Varenr. | Procesluft | Eks.tryk | Reg.luft | 20C.60%   | Tilslut eff. | Tør luft | Reg.luft |
|--------|---------|------------|----------|----------|-----------|--------------|----------|----------|
| TTR250 | 1200824 | 250m3/h    | 100Pa    | 50m3/h   | 23 L/døgn | 1,27Kw       | Ø100mm.  | Ø80mm    |

- Spænding 230 VAC
- Vægt 19 Kg
- Dimensioner 41x35x43,5 cm

### Adsorptionsaffugter

### TTR300 og TTR700

**Kr.**  
 ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

| Model  | Varenr. | Procesluft | Eks.tryk | Reg.luft | 20C.60%   | Tilslut eff. | Tør luft  | Reg.luft  |
|--------|---------|------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| TTR300 | 1200830 | 400m3/h    | 150Pa    | 100m3/h  | 30 L/døgn | 1,95Kw       | Ø125mm.   | Ø80mm     |
| TTR700 | 120870  | 700m3/h    | 200 Pa   | 155m3/h  | 65 L/døgn | 4,90Kw       | ef. ønske | ef. ønske |

- Spænding TTR300: 230 VAC TTR700 3x400V
- Vægt TTR300: 29 Kg TTR700: 52 kg
- Dimensioner TTR300: 47,5x45,5x49 cm TTR700: 45x55x73