



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Affugtere

Affugtere giver store fordele i bygninger....


- **Mindsk udgifter til vedligeholdelse og reparationer**
- **Undgå angreb af svamp, bakterier og korrosion**
- **Beskyt bygninger, maskiner og inventar**
- **Få bedre indeklime**
- **Nem at betjene**
- **Kræver ingen vedligeholdelse**
- **Økonomisk i køb og drift**

Kondens opstår når luftens vanddamp kommer i kontakt med kolde flader som tag, vinduer eller vægge. Ved høj luftfugtighed kan der opstå muggen luft og der dannes skimmel, hvilket gør at hus og inventar kan tage skade. Dette miljø kan også føre til sygdomme hos husets beboere. Et fugtigt indeklime øger risikoen for astma/allergi med 120%. En affugter med høj præstation skaber et godt og sundt fugtniveau.

Affugter

12L

Kr.
ex. moms og lev.



Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

* OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning*	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
12L	1200100	80 m2	230/50	12ltr/pr dag	175 W	2,7 ltr	14	27x33x50

Affugter

18L

Kr.
ex. moms og lev.



Kan sættes direkte til afløb.

- Udført i moderne design og passer til ethvert hjem

OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
18L	1200250	120 m2	230/50	20 ltr/pr dag	300 Watt	6ltr	23	60x38x31

Affugter

28 L

Kr.
ex. moms og lev.



Affugter i rustfritål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

- OBS! Affugtning pr. dag er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
28L	1200500	160 m2	230/50	28 l/pr dag	620 Watt	10 ltr	27	64x43x31



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Affugtere Professionelle

Affugter

33L

Kr.
ex. moms og lev.



Affugteren kan anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.
*** OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.**

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning*	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
33L	1200533	180 m2	230/50	33 ltr/pr dag	420 W	9 ltr	27 kg	39x39x75

Affugter

38L

Kr.
ex. moms og lev.



Affugter i rustfristål velegnet til byggeri, kan også anvendes stort set alle steder, hvor fugt er generende og skadelig, som f.eks. i soveværelset, kælderrum, computerrum, dagligstue, osv. Kan sættes direkte til afløb.

Udført i moderne design og passer til ethvert hjem

OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
38L	1200550	200 m2	230/50	38 ltr/pr dag	840 Watt	10 ltr	30	43x56x86



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
 Axel Kiers Vej 8 B
 8270 Højbjerg
 Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
 www.lifterdanmark.dk

Affugtere Professionelle

Affugter

EFT 400

Kr.
ex. moms og lev.



Prof. affugter specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri.
 Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.
 Kan sættes direkte til afløb.
 * OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
EFT400	1200636	240 m2	230/50	36ltr/pr dag	780Watt	9 ltr	36	36x37,5x73,5

Affugter

EFT 550 og EFT 800

Kr.
ex. moms og lev.



Prof. affugtere specielt udviklet til tørring efter vandskade og byggeri.
 Affugteren er robust, praktisk og driftssikker.
 Kan sættes direkte til afløb.
 * OBS! Affugtning pr. dag er er målt ved 30C° & 80% fugtighed.

Model	Varenr.	Arb.område	Strøm	Affugtning	Forbrug	Vandtank	Vægt	LxBxH
EFT550	1200755	300 m2	230/50	53ltr/dag	950 W	12 ltr	44	41x40x100
EFT800	1200780	400 m2		80ltr/dag	1350 W	15 ltr	57	71x62x120

EFT 550/800 har timetæller og fungerer fuldautomatisk med elektronisk styring. Den er ligeledes forsynet med en vandbeholder med automatisk vandstop samt afløbsstuds for tilslutning af en 1/2" slange.

Adsorptionsaffugter

TR160

Kr.
ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...)
 hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

Model	Varenr.	Procesluft	Eks.tryk	Reg.luft	20C.60%	Tilslut eff.	Tør luft	Reg.luft
TR160	1200812	155m3/h	50Pa	35m3/h	17 L/døgn	0,65 Kw	Ø100mm.	Ø60mm

- Spænding 230 VAC
- Vægt 14 Kg
- Dimensioner 37x30x38,5 cm

Adsorptionsaffugtere type CR er specielt velegnede for indsats ved lavere temperaturer og fremstilling af meget tør luft.

Funktionsområde er -20°C til +30°C, 2 til 100 % RF.

Findes i 4 typer / størrelser



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Affugtere Professionelle

Adsorptionsaffugter

TTR250

Kr.
ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

Model	Varenr.	Procesluft	Eks.tryk	Reg.luft	20C.60%	Tilslut eff.	Tør luft	Reg.luft
TTR250	1200824	250m3/h	100Pa	50m3/h	23 L/døgn	1,27Kw	Ø100mm.	Ø80mm

- Spænding 230 VAC
- Vægt 19 Kg
- Dimensioner 41x35x43,5 cm

Adsorptionsaffugter

TTR300 og TTR700

Kr.
ex. moms og lev.



Adsorptionsaffugtere er beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav. luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet. Adsorptionsaffugteren er den "universelle" affugter i det kapaciteten er mindre følsom for variationer i tilgangsluftens temperatur og fugtighed.

Herudover kan der tilsluttes kanaler og slanger på affugterens tørluftafgang for god fordeling af tørluften (ex. også indblæsning under gulve, i vægge...) hvilket normalt ikke er muligt på en kondensaffugter.

Model	Varenr.	Procesluft	Eks.tryk	Reg.luft	20C.60%	Tilslut eff.	Tør luft	Reg.luft
TTR300	1200830	400m3/h	150Pa	100m3/h	30 L/døgn	1,95Kw	Ø125mm.	Ø80mm
TTR700	120870	700m3/h	200 Pa	155m3/h	65 L/døgn	4,90Kw	ef. ønske	ef. ønske

- Spænding TTR300: 230 VAC TTR700 3x400V
- Vægt TTR300: 29 Kg TTR700: 52 kg
- Dimensioner TTR300: 47,5x45,5x49 cm TTR700: 45x55x73